



ISOLERENDE MUURVERF

TOEPASSING

Goed isolerende, watergedragen, matte muurverf. Voorkomt het doorslaan van lichte verontreinigingen in de ondergrond door bijvoorbeeld nicotine of vocht. Schrobvast, Klasse 1. Voor binnen.

ONDERGRONDEN

Ondergrond moet stabiel, schoon, droog, vet- en stofvrij zijn.

- Zuigende ondergronden voorbehandelen met Van Schildt Primer voor Muurverf.
- Sterk zuigende, poederende en niet watervaste ondergronden eerst voorbehandelen met een fixeermiddel.
- Zware verontreinigingen voorbehandelen met een isoleermiddel.

RENDEMENT

± 8m² per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

DROOGTIJD (bij 23°C en rel. vochtigheid 65%)

Afhankelijk van temperatuur stofdroog na ± 2 uur.

Overschilderbaar na ± 24 uur.

APPLICATIE

Alleen verwerken boven de 8°C. Voor gebruik goed oproeren. Verwerking met roller, blokkwast of verfspuit. In 2 lagen aanbrengen, 2e laag na 24 uur. Niet verdunnen. Gereedschap reinigen met water. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken. Alle banen in dezelfde richting narollen. Tijdens de droging niet meer bijwerken.

TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit)

Bindmiddel:	Acrylcopolymeerdispersie
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide en lamelvormige speciale vulstoffen
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	48 % v/v
Soortelijk gewicht:	ca. 1,45 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	Droge laagdikte / laag: ca. 60 micrometer Natte laagdikte / laag: ca. 125 micrometer
Glansgraad:	extra mat 1,5% @85°
Verdunning:	Niet verdunnen
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water

ALGEMEEN

De in dit technisch merkblad opgenomen waardes zijn vastgesteld op basis van DIN EN 13300. Vorstvrij opslaan en vervoeren. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Damp en spuitnevel van producten niet inademen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

RESTANTEN

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Dit technisch merkblad is gebaseerd op onze kennis op de genoemde datum. Aan dit technisch merkblad kunnen geen rechten worden ontleend. Met deze uitgave komen alle voorgaande versies van de technische merkbladen van dit product te vervallen.

