



LATEX EXTRA DEK MAT

TOEPASSING

Matte, goed dekkende muurverf op basis van kunstharisdispersie. Goed afwasbaar en eenvoudig te verwerken. Universeel toepasbaar voor droge ruimtes binnen. Minder geschikt voor vochtige ruimten zoals keuken en badkamer. Voor binnen.

ONDERGRONDEN

Ondergrond moet stabiel, schoon, droog, vet- en stofvrij zijn.

- Zuigende, poederende en niet watervaste ondergronden eerst voorbehandelen met een fixeermiddel.
- Verontreinigingen voorbehandelen met een isoleermiddel.

RENDEMENT

± 7m² per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

DROOGTIJD (bij 23°C en rel. vochtigheid 65%)

Afhankelijk van temperatuur stofdroog na ± 2 uur.

Overschilderbaar na ± 5 uur.

APPLICATIE

Alleen verwerken boven de 8°C. Voor gebruik goed oproeren. Verwerking met roller, blokkwast of verfspuit. Verdunning: water. De eerste laag eventueel verdunnen met maximaal 10% water, de tweede laag niet verdunnen. Gereedschap reinigen met water.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel:	Vinylcopolymeer dispersie
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide, fijne extenders en kleurstoffen
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	63% in gewicht
S.G.:	Ca. 1,55 g/ml
Viscositeit:	Viscolab LC 3: 5 PaS @ 20°C
Maalfijnheid:	50 Micron
Glansgraad:	Mat ISO-2813 en DIN EN 13300: 60°/2,5% 85°/9%
Tint:	Wit
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)
Reinigen gereedschap:	Water
Prestaties:	Afwasbaarheid volgens DIN 53778: 4000 slagen. Klasse W. Schrobbvastheid volgens ISO-11998 en DIN EN 13300: klasse 3

ALGEMEEN

Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden. Vorstvrij opslaan en vervoeren.

RESTANTEN

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Dit technisch merkblad is gebaseerd op onze kennis op de genoemde datum. Aan dit technisch merkblad kunnen geen rechten worden ontleend. Met deze uitgave komen alle voorgaande versies van de technische merkbladen van dit product te vervallen.

