



## MUURVERF VOOR SPACK

### TOEPASSING

Extra matte, uitstekend dekkende muurverf, speciaal bedoeld voor het schilderen van zuigende ondergronden zoals spuitpleister (spack). De lange open tijd voorkomt baanbontheid op zuigende ondergronden. Oplosmiddelvrij en verbergt kleine gebreken in de ondergrond. Voor binnen.

### ONDERGRONDEN

Ondergrond moet stabiel, schoon, droog, vet- en stofvrij zijn.

- Poederende en niet watervaste ondergronden eerst voorbehandelen met een fixeermiddel.
- Verontreinigingen voorbehandelen met een isoleermiddel.

### RENDEMENT

± 7m<sup>2</sup> per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

### DROOGTIJD (bij 23°C en rel. vochtigheid 65%)

Afhankelijk van temperatuur stofdroog na ± 2 uur.

Overschilderbaar na ± 6 uur.

### APPLICATIE

Alleen verwerken boven de 8°C. Voor gebruik goed oproeren. Verwerking met roller, blokkwast of verfspuit. 1e laag eventueel verdunnen met max 10% water. Gereedschap reinigen met water. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken. Alle banen in dezelfde richting narollen. Tijdens de droging niet meer bijwerken.

### TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit)

Bindmiddel:	Kunstharsdispersie
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide en fijne vulstoffen
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	40 % v/v
Soortelijk gewicht:	ca. 1,43 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	Droge laagdikte / laag: ca. 57 micrometer Natte laagdikte / laag: ca. 143 micrometer
Glansgraad:	Extra mat: 1% @ 85°
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

### ALGEMEEN

Vorstvrij opslaan en vervoeren. De in dit technisch merkblad opgenomen waardes zijn vastgesteld op basis van DIN EN 13300. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

### REstanten

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

---

*Dit technisch merkblad is gebaseerd op onze kennis op de genoemde datum. Aan dit technisch merkblad kunnen geen rechten worden ontleend. Met deze uitgave komen alle voorgaande versies van de technische merkbladen van dit product te vervallen.*

---

