



## PRIMER VOOR MUURVERF

### TOEPASSING

Dekkende primer voor muurverf voor een betere hechting en dekking van de eindlaag. Heft de zuiging van de ondergrond op en vergroot het rendement van de afwerklagen. Voorkomt glansverschillen, is waterverdunbaar, oplosmiddelvrij en reukarm. Voor binnen en buiten.

### ONDERGRONDEN

Ondergrond moet stabiel, schoon, droog, alg-, mos-, vet- en stofvrij zijn.

- Sterk zuigende, poederende en niet watervaste ondergronden eerst voorbehandelen met een fixeermiddel.
- Verontreinigingen voorbehandelen met een isoleermiddel.

### RENDEMENT

± 12m<sup>2</sup> per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

### DROOGTIJD (bij 23°C en rel. vochtigheid 65%)

Afhankelijk van temperatuur stofdroog na ± 1 uur.

Overschilderbaar na ± 5 uur.

### APPLICATIE

Niet verwerken onder de 8°C, in de volle zon of bij dreigende regen. Voor gebruik goed oproeren.

Verwerking met roller, blokkwast of verfspuit. In 1 laag aanbrengen. Gereedschap reinigen met water.

Om aanzetten te vermijden, altijd nat-in-nat werken. Alle banen in dezelfde richting narollen. Tijdens de droging, niet meer bijwerken

### TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit)

Bindmiddel:	Acrylaatdispersie
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide en minerale vulstoffen.
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	35 % v/v
Soortelijk gewicht:	Ca. 1,37 g/ml
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

### ALGEMEEN

Vorstvrij opslaan en vervoeren. De in dit technisch merkblad opgenomen waardes zijn vastgesteld op basis van DIN EN 13300. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren. Damp en spuitnevel van producten niet inademen.

### RESTANTEN

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

*Dit technisch merkblad is gebaseerd op onze kennis op de genoemde datum. Aan dit technisch merkblad kunnen geen rechten worden ontleend. Met deze uitgave komen alle voorgaande versies van de technische merkbladen van dit product te vervallen.*

