VLOERLAK PU-A MAT

TOEPASSING
Matte, kleurloze, waterverdunbare vloerlak voor houten vloeren. Kras en slijtvast. Voor een duurzame bescherming van parketvloeren, trappen, deuren, meubels, plinten, etc. Voor binnen.

ONDERGRONDEN
Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

- Voor het gebruik ondergrond licht schuren in de nerfrichting en vervolgens ontvetten en onstoffen.

RENDEMENT
± 12m² per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

DROOGTIJD
Afhankelijk van temperatuur stofdroog na ± 1 uur.
Overschilderbaar na ca. ± 4 uur.

APPLICATIE
Alleen verwerken boven de 8ºC. Voor gebruik goed oproeren. Verwerking met lakroller of kwast. Verdunning: water. De eerste laag op onbehandeld hout verdunnen met 5% water. De tweede en derde laag niet verdunnen. In 2 lagen (behandeld hout) tot 3 lagen (onbehandeld hout) aanbrengen. Gereedschap reinigen met water.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel:	Acryl urethaandispersie
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	32% in volume
S.G.:	Ca. 1 g/ml
Viscositeit:	Krebs Stormer 75 KU @ +20°C
Aanbevolen laagdikte:	25-30 Micron per laag (droog)
Glansgraad:	20-25% met glansmeter Gardner 60°
Tint:	Kleurloos
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)
Reinigen gereedschap:	Water en zeep
Prestaties:	Krasvast en goed bestendig tegen chemicaliën.

ALGEMEEN
Vorstvrij opslaan en vervoeren. Na gebruik de verpakking goed sluiten en rechtop wegzetten.

RESTANTEN
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Dit technisch merkblad is gebaseerd op onze kennis op de genoemde datum. Aan dit technisch merkblad kunnen geen rechten worden ontleend. Met deze uitgave komen alle voorgaande versies van de technische merkbladen van dit product te vervallen.